


Halotex Wind Standard Black

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 100 gr/m²
Format: 1,4 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd: $S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$
Vattentäthet: W1
UV-exponering: 6 veckor
Uppbyggnad: Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.



PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING



KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

Halotex Wind Standard Black används som diffusionsöppet vindskydd bakom fasadmateriell i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner samt som trossbottenduk i termiskt isolerade byggnader. Det krävs en ångbroms eller luft- och ångspärr på insidan av väggen. Ska vindskyddet stå öppet där det kan bli utsatt för större påfrestning av t ex vind så rekommenderas att använda Halotex Wind PRO.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max sex veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690401	Halotex Wind Standard Black	1,4 x 25 m	35	85 rlr	3,5 kg	7392154069044